ROG STRIX LC II 240

EAN 4711081145868
Produkt Nummer 90RC00E0-M0UAY0

- Die Asetek-Pumpe der siebten Generation bietet außergewöhnliche Kühlung und minimale Geräuschentwicklung bei einem Betriebsbereich ab 840 U/min.
- Zwei von ROG entwickelte Radiatorlüfter sorgen für einen optimierten Luftstrom und statischen Druck.
- Eine Pumpenabdeckung mit adressierbarer RGB-Beleuchtung und NVCM-Beschichtung betont die schlanke, moderne Optik.
- Die Ästhetik ergänzt ROG-Mainboards perfekt von der Mitte ausgehend.
- Verstärkte, ummantelte Leitungen sorgen für mehr Haltbarkeit.

Alle ASUS Produkte werden von der ASUSTeK Computer Inc. hergestellt und entsprechen europäischen Standards, der Richtlinie ISO 9001 sowie in Bezug auf die Umwelt Richtlinie ISO 14001. Alle ASUS Produkte entsprechen der europäischen Norm für elektrische Sicherheit CEI EN 60950. ASUSTeK Computer Inc. entspricht zudem dem Sicher- heitsstandard OHSAS 18001. Alle Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Urheber. Produktbilder und Produkteigenschaften können ohne besonderen Hinweis geändert werden. Optische Abweichungen der Bilder möglich.

Technische Daten ROG STRIX LC II 240

Gewicht und Abmessungen	
Heizungs-Breite:	12,2 cm
Heizungs-Tiefe:	15 cm
Heizungs-Höhe:	2,7 cm
Schlauch-/Rohrlänge:	38 cm
Kühler Breite:	8 cm
Kühler Tiefe:	8 cm
Kühler Höhe:	4,5 cm
Abmessungen Gebläse (B x T x H):	120 x 120 x 25 mm
Ventilator Dicke:	2,5 cm

Lieferumfang	
Schrauben enthalten:	Ja
CPU-Sockel Abstandshalter:	Ja
CPU-Halterung(en):	Ja

Sonstige Funktionen	
Rohrmaterial:	Gummi
Ursprungsland:	China
Geräuschpegel:	37,6 dB

Design	
Produktfarbe:	Schwarz
Material:	Aluminium, Kupfer
Heizkörpermaterial:	Aluminium
Grundkörper Material:	Kupfer
Ventilator-Anschluss:	4-polig
Wasserblockmaterial:	Kupfer
Lüftersteuerung:	Ja

Leistungen	
Empfohlene Platzierung:	Prozessor
Typ:	All-in-One-Flüssigkeitskühler
Lüfterdurchmesser:	12 cm
Unterstützte Prozessorsteckplätze:	LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1366 (Socket B), LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Socket AM4, Socket TR4
Maximaler Luftstrom:	80,95 cfm
Luftstrom:	137,5 m^3/h
Unterstützung der Pulsweitenmodulation:	Ja
Ventilatoren Geschwindigkeit (min):	800 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (max):	2500 RPM
Statischer Lüfterdruck:	5 mmH2O

Logistikdaten	
Warentarifnummer (HS):	84733080

Alle ASUS Produkte werden von der ASUSTeK Computer Inc. hergestellt und entsprechen europäischen Standards, der Richtlinie ISO 9001 sowie in Bezug auf die Umwelt Richtlinie ISO 14001. Alle ASUS Produkte entsprechen der europäischen Norm für elektrische Sicherheit CEI EN 60950. ASUSTeK Computer Inc. entspricht zudem dem Sicher- heitsstandard OHSAS 18001. Alle Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Urheber. Produktbilder und Produkteigenschaften können ohne besonderen Hinweis geändert werden. Optische Abweichungen der Bilder möglich.