

PATH TO THE FUTURE

Inspiziert von den strengen Qualitätstests bei der Produktion ist das Design der MSI G-Serie voller Symbolkraft und steht für Robustheit und Langlebigkeit. Um ein qualitativ hochwertiges Benutzererlebnis zu bieten, verfügt die G-Serie außerdem über einen wirklich einfachen Installationsprozess und eine benutzerfreundliche Menüoberfläche und ist die beste Wahl für Einsteiger, um mit dem Gaming zu beginnen.



Picture and logos

SELLING POINTS

- Curved Gaming-Display (1500R) - perfekt fürs Gaming
- 250Hz Bildwiederholrate für blitzschnellen Bildaufbau
- 1ms Reaktionszeit sichert schlierenfreie Bilder
- Wide-Color-Gamut - Für noch realistischere Farbwiedergabe in Spielen und Inhalten.
- AMD FreeSync™ Premium Technologie für flüssige, artefaktfreie Performance
- Augenschonend mit Anti-Flicker und Less-Blue-Light
- Schlankes, rahmenloses Design
- 178° Blickwinkel - starke Darstellung aus allen Winkeln



1. 5-Wege Joystick
2. 1x Stromanschluss
3. 1x Display Port 1.2a
4. 2x HDMI™ 2.0
5. 1x Kopfhörerausgang
6. 1x Kensington lock

SPECIFICATION

Barcode Info	EAN	4711377059497
	UPC	824142313152
	UCC14	10824142313159
Model	Artikelnummer	9S6-3DA61T-039
	Produktname	G32C4XDE
	Marketing Spezifikationen	G32C4XDE
	Herstellernummer	9S6-3DA61T-039
	Marketing Name	Optix G32C4XDE
	Farbe	ID1/Black-Black
Display	Bildschirmgröße	31.5" (80 cm)
	Aktiver Anzeigebereich (mm)	698.4(H)x392.85(V)
	Krümmung	Curve 1500R
	Panel-Art	VA
	Auflösung	1920x1080 (FHD)
	Seitenverhältnis	16:9
	G-Sync/FreeSync	FreeSync Premium
	HDR (High dynamic range)	HDR Ready
	Helligkeit (nits)	300
	Kontrastverhältnis	3000:1
	DCR (Dynamic Contrast Ratio)	100000000:1
	Signalfrequenz	242~277 KHz(H) / 96~250 Hz(V)
	Bildwiederholrate	250Hz
	Reaktionszeit (MPRT)	1ms(MPRT)
	Reaktionszeit (GTG)	4ms
	Blickwinkel	178°(H)/178°(V)
	Oberflächenbehandlung	Anti-glare
	NTSC (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	100.07%/86.78%
	NTSC (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	85.94%/80.71%
	sRGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	114.77%/97.72%
	sRGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	121.34%/99.39%
	Adobe RGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	98.35%/89.62%
	Adobe RGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	89.93%/83.53%
	DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	91.4%/91.08%
	DCI-P3 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	89.45%/89.28%
	Rec.709 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	114.77%/97.72%
	Rec.709 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	121.34%/99.39%
	Rec.2020 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	66.6%/66.6%
	Rec.2020 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	64.17%/64.17%
	Displayfarben	1.07B
	Farbtiefe (bit)	10 bits (8 bits + FRC)
	DisplayPort	1920 x 1080 (Up to 250Hz)
	HDMI™	1920 x 1080(Up to 240Hz)
	DVI	N/A
Schnittstellen	HDMI™	2
	HDMI™-Version	2.0b
	HDMI™ HDCP version	2.3
	DisplayPort	1
	DisplayPort-Version	1.2a
	DisplayPort HDCP Version	2.3
	Kopfhörerausgang	1
	Lock Typ	Kensington Lock



MONITOR
G32C4XDE
G32C4XDE

Power	Power Typ	External Adaptor 20V 3.25A
	Power Input	100~240V, 50/60Hz
	Energieeffizienz-Wertung	F
	Adapter's KC safety Number	SU10469-13001
	Stromkabel-Art	C5
Zubehör	3.5mm Mic Cable	0
	Switch Case	0
	Portable Screen Protection Case	0
	Monitor Hood	0
	Speaker (Accessories)	0
	DisplayPort Kabel	1
	HDMI™ Kabel	0
	DVI Kabel	0
	USB Typ-A auf Typ-B Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-A Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-C Kabel	0
	Thunderbolt Kabel	0
	VGA Kabel	0
	3,5 mm Audiokabel	0
	3,5 mm Kombo Audiokabel	0
	Mouse Bungee Unit	0
	VESA Schrauben	0
	Stromkabel	1
	AC Adaptor	1
	Warranty Card	0
	Schnellanleitung	1
Design	Neigen	-5° ~ 20°
	VESA Montage	100x100mm
	Rahmenloses Design	Yes
Verpackung	Außenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	7.2 x 38.78 x 21.18
Produktmaße mit Standfuß	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm)	709.4 x 248.7 x 509.4
	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (Zoll)	27.93 x 9.79 x 20.06
Produktmaße ohne Standfuß	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm)	709.4 x 92 x 429.3
	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (Zoll)	27.93 x 3.62 x 16.9
Standfuß	Standfußmaße (BxTxH) (mm)	452.8 x 248.7 x 265.5
	Standfußmaße (BxTxH) (Zoll)	17.83 x 9.79 x 10.45
Abmessung & Gewicht	Innenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	6.61 x 38.19 x 20.2
	Nettogewicht (kg)	6.3
	Bruttogewicht (kg)	9.
Gewicht	Gewicht ohne Standfuß (kg)	5.5
Garantie	Garantie	36M