

Be Your Window To The World

Der MSI PRO MP273QPDE E2 WQHD-Monitor mit DisplayPort- und HDMI- Schnittstellen durch das IPS-Panel für beste Bild- und Farbqualität optimiert. Er wurde für die professionelle Arbeit in den Bereichen Programmierung, Codierung und Website-Design entwickelt. Er zeigt nicht nur jede Zeile und jedes Detail für Ihre Projekte klar und deutlich, sondern lässt Sie auch reibungsloseste Streaming- und Videoerlebnisse genießen.



SELLING POINTS

- Perfekte 27"-Bildschirmgröße mit WQHD(1440p) für den Arbeitsplatz zum Programmieren, Coden und Gestalten von Webseiten
- TÜV-geprüfter Bildschirm zum Schutz der Augen und zur Erhaltung der Sehschärfe
- Die MSI EyesErgo-Technologie mit Anti-Flicker hilft, die Augen zu schonen und Ermüdung vorzubeugen
- 100 Hz Bildwiederholfrequenz sorgen für ein angenehmes Sehgefühl
- Die Less Blue Light PRO-Technologie sorgt für echte Farbtreue und schont die Augen
- MSI Eye-Q Check hilft bei der Selbstkontrolle der Augen und erinnert daran, eine Pause einzulegen, wenn man den Monitor über einen längeren Zeitraum benutzt
- Ein ergonomischer Standfuß, an dem sich ein Mini-PC anbringen lässt, sorgt für ein ergonomischeres und aufgeräumteres Setup und verbessert den Benutzerkomfort sowie Organisation
- Mit mehreren Eingangsquellen wie HDMI™ - und DP-Anschlüssen bist du für alles gerüstet, was du brauchst
- Genießen Sie die sauberste Umgebung mit einem praktischen und abnehmbaren Kabelmanagement
- Standard VESA Design & Zubehörslot
- Zwei eingebaute Lautsprecher



1. 2x HDMI™ (2.0b)
2. 1x DisplayPort (1.2a)
3. 1x Kopfhörerausgang
4. 1x Stromanschluss
5. 1x Kensington Lock
6. OSD Knopf



SPECIFICATION

Model	SKU Number	9S6-3PB69H-035
	Entity MKT Name	PRO MP273QPDE E2
	Teile Nummer	9S6-3PB69H-035
	Farbe	ID1/Black-Black
Barcode Info	EAN	4711377170079
Display	Bildschirmgröße	27" (69 cm)
	Aktiver Anzeigebereich (mm)	596.736(H) x 335.664(V)
	Krümmung	Flat
	Panel-Art	IPS
	Auflösung	2560x1440 (WQHD)
	Pixelabstand (mm)	0.2331(H)x0.2331(V)
	Seitenverhältnis	16:9
	Technologie für dynamische Aktualisierungsrate	Adaptive-Sync
	Aktiver Bereich für dynamische Aktualisierungsrate	48~100Hz
	HDR (High dynamic range)	DisplayHDR 400
	SDR Helligkeit (nits)	400
	HDR Helligkeit (Peak nits)	400
	Kontrastverhältnis	1300:1
	DCR (Dynamischer Kontrast)	100000000:1
	Signalfrequenz	30~160 KHz(H) / 60~144 Hz(V)
	Bildwiederholrate	100HZ
	Reaktionszeit (MPRT)	1ms(MPRT)
	Reaktionszeit (GTG)	4ms
	Blickwinkel	178°(H)/178°(V)
	NTSC (CIE1976 Flächenprozensatz/Überlappung)	103%/88%
	NTSC (CIE1931 Flächenprozensatz/Überlappung)	85%/80%
	sRGB (CIE1976 Flächenprozensatz/Überlappung)	118%/99%
	sRGB (CIE1931 Flächenprozensatz/Überlappung)	120%/99%
	Adobe RGB (CIE1976 Flächenprozensatz/Überlappung)	101%/93%
	Adobe RGB (CIE1931 Flächenprozensatz/Überlappung)	94%/85%
	DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozensatz/Überlappung)	94%/93%
	DCI-P3 (CIE1931 Flächenprozensatz/Überlappung)	90%/88%
	Rec.709 (CIE1976 Flächenprozensatz/Überlappung)	118%/99%
	Rec.709 (CIE1931 Flächenprozensatz/Überlappung)	120%/99%
	Rec.2020 (CIE1976 Flächenprozensatz/Überlappung)	68%/68%
	Rec.2020 (CIE1931 Flächenprozensatz/Überlappung)	64%/64%
	Oberflächenbehandlung	Anti-glare
	Displayfarben	1.07B
	Farbtiefe (bit)	10 bits (8 bits + FRC)
Schnittstellen	Kopfhörerausgang	1
	Kartenleser	N/A
	Schlosstyp	Kensington Lock
	Lautsprecher	2
	HDMI	2
	HDMI Version	2.0b
	HDMI HDCP Version	2.3
	DisplayPort	1
	DisplayPort Version	1.2a
	DisplayPort HDCP Version	2.3



PRO MP273QPDE E2

PRO MP273QPDE E2

Design	Neigung	-5° ~ 20°
	Schwenken	-45° ~ 45°
	Höhenverstellbar	0 ~ 130 mm
	Pivot	-90° ~ 90°
	VESA Montage	75x75mm
Zubehör	DisplayPort Kabel	0
	HDMI Kabel	1
	DVI Kabel	0
	USB Typ-A auf Typ-B Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-A Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-C Kabel	0
	Thunderbolt Kabel	0
	VGA Kabel	0
	3.5mm Audio Kabel	0
	3.5mm Kombo Audio Kabel	0
	3.5mm Mikrofon Kabel	0
	Stromkabel	1
	AC Adapter	1
	Schnellanleitung	1
	Garantiekarte	0
	Mouse Bungee	0
Power	Power Typ	External Adaptor 12V 4A
	Power Input	100~240V, 50/60Hz
	Stromverbrauch im eingeschalteten Modus (KWh/1000h)	21
	Jährlicher Energieverbrauch (KWh)	21
	Stromverbrauch im Standby-Modus (W)	0.5
	Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand (W)	0.3
	Energieeffizienz-Wertung	E
	Stromkabel-Art	C13
Abmessungen & Gewicht (Product)	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm)	613,5 x 226,9 x 543,3
	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm)	613,5 x 48,5 x 362,5
	Standfußmaße (BxTxH) (mm)	259,7 x 226,9 x 412,6
	Nettogewicht (kg)	6.05kg
	Gewicht ohne Standfuß (kg)	3.65kg
Abmessungen & Gewicht (Verpackung)	Innenkarton-Maße (BxTxH) (cm)	84,1 x 13,1 x 44,8
	Außenkarton-Maße (BxTxH) (cm)	85,6 x 14,4 x 47,2
	Bruttogewicht (kg)	8.9kg
Garantie	Garantie	24 Monate Pick-Up & Return